

# (WR) Suya Dayanıklı Alçı Plaka



Suya dayanıklıdır



Ortamdaki nemi dengeler



Hafiftir



Ekonomiktir



Kolay monte edilir



Boyanabilir



Duvar kağıdı kaplanabilir



Fayans kaplanabilir

Suya Dayanıklı Alçı Plaka (WR)



ABS Suya Dayanıklı Alçı Plaka (WR); her türlü ıslak hacim ve nemli ortamda kullanılabilen, su iticilik özelliği kazandırılmış düzgün yüzeyli hafif alçı plaka çeşididir.

Ön yüzü yeşil, arka yüzü gri renkli kağıt kaplıdır.

Çeşitli boyutlarda üretilen ABS Suya Dayanıklı Alçı Plaka (WR) iki ayrı kenar şekli seçeneklerine sahiptir.

## Sunduğu Avantajlar:

- Neme dayanım özelliği
- Üzerine fayans, seramik vb. uygulanabilirlik
- Temiz ve kolay montaj
- Zaman tasarrufu
- Yüksek yüzey kalitesi

## Kenar Şekilleri

(PK) Pah Kenarlı

(KK) Küt Kenarlı



## Suya Dayanıklı Alçı Plaka (WR) Teknik Özellikleri

Kalınlık:	Ağırlık:	Uzunluk:	Genişlik:	Ürün Standardı:
9,5 mm	7.5 - 8.5 kg/m <sup>2</sup>	2000-3600 mm	1200 mm	TS EN 520 + A1 - TİP H
12,5 mm	8.5 - 9.0 kg/m <sup>2</sup>	2000-3600 mm	1200 mm	TS EN 520 + A1 - TİP H
15 mm	10 - 10.5 kg/m <sup>2</sup>	2000-3600 mm	1200 mm	TS EN 520 + A1 - TİP H

(Standart olarak H2 üretilmektedir)

## Kullanım Alanları

- Asma tavan
- Bölme duvar
- Duvar giydirme
- Kuru siva duvar kaplama
- Şaft duvarları
- Islak hacimler