

9 KG/M²
SEKTÖRDEKİ TEK
YANGIN TUTUCU

İÇ MEKANLARIN YENİLİKÇİ

A1
YANMAZ
ALÇI PLAKA

YANGIN TUTUCU PLAKASI



YANGINA DAYANIKLILIKTA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Yanmaz cam elyaf örgü kaplamalı, yangına karşı daha fazla direnç için özel olarak formüle edilmiş alçı özüne sahip A1 sınıfı hiç yanmazlık özelliği



HAFİFLİKTE YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Endüstri standartlarının altındaki hafifliği sayesinde nakliyeden montaja pek çok alanda avantaj



DAYANIKLILIKTA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Sektör standardı yangına dayanıklı plakalara göre %10 oranda hafifletilmesine rağmen boyutsal kararlılık ve yüksek sarkma direncine sahip

ABS
Intreme
A1

A1 SINIFI YANMAZ ALÇI PLAKA

**TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK
9 KG/M²**

**YANMAZ CAM ELYAF
ÖRGÜ KAPLAMALI
YÜKSEK PERFORMANSLI
A1 SINIFI YANMAZ HAFİF
İÇ MEKAN ALÇI PLAKASI**



YAPI GÜVENLİĞİNDE YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Ürün hafifliği ile belirli bir süre yangın dayanımı istenen; dikey ve yatay şaft duvarlarında, asansör boşluklarında, merdiven boşluğu uygulamalarında ve alan ayırma duvarlarında kullanım için ideal yapı malzemesi



HAREKETE UYUMDA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Esnekliği sayesinde harekete uyumlanabilir, her tasarımda rahatlıkla uygulanabilir, daha düzgün ve kolay kesilebilir



ÜRETİM TEKNOLOJİSİNDE YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Farklı üretim teknolojisiyle elde edilen özel jips-mix ile üretim



Intreme A1 İç Mekan Alçı Plaka Teknik Özellikleri

	Intreme A1
Uzunluk	2000-3600 mm
Genişlik	1200 mm
Kalınlık	12,5 mm - 15 mm
Ortalama Ağırlık	~9,0 kg/m ² - ~11,5 kg/m ²
Eğilmede kırılma	≥ 725 N - ≥ 870 N
Eğilmede kırılma	≥ 300 N - ≥360 N
Kenar Tipi	İK (İnceltilmiş Kenar) - KK (Küt Kenar)
Isı iletkenlik değeri (λ)	0,25 W / mK
Yangın sınıfı	A1: Hiç yanmaz yapı malzemesi (TS EN 130501'e göre)
Standart	EN 15283-1
Tipi	GM - F - R

*Yukarıdaki ölçülerin dışında farklı ölçülerde alçı plaka üretimi mümkündür. Bilgi için lütfen sorunuz.

Intreme A1 İç Mekan Alçı Plaka Avantajları

- Yapı güvenliği için yangın dayanımı istenen iç mekanlara özel yapı malzemesidir
- Binanın yükünü hafifletmek için farklı tip plaka kullanmaya gerek kalmaz
- Daha düzgün ve kolay kesilir, daha hızlı ve kolay montaj ile zaman tasarrufu sağlar
- Harekete uyumlanma özelliğine sahiptir
- Daha hafif olmasına rağmen standart A1 plakayla aynı kırılma direnci ve yüksek sarkma direnci gösterir

1 araçta daha fazla plaka

9 kg/m²!



ABS Alçı ve Blok San. A.Ş.

Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Cad.

No:6/1 34750 Ataşehir / İSTANBUL

Tel: 0 216 324 47 22 (Pbx) Fax: 0 216 324 47 23

www.absalci.com.tr | www.alcimabs.com

