

SEKTÖR STANDARDI  
ALÇI PLAKALARA GÖRE

**%14**  
DAHA HAFİF

KAPLAMASINDA  
GERİ DÖNÜŞÜMLÜ  
KAĞIT KULLANILAN  
INTREME NATURA  
DOĞAYA DOSTTUR

# İÇ MEKANLARIN YENİLİKÇİ PLAKASI



## HAFİFLİKTE YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Endüstri standartlarının altındaki hafifliği sayesinde nakliyeden montaja pek çok alanda avantaj



## HAREKETE UYUMDA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Esnekliği sayesinde harekete uyumlanabilir, her tasarımda rahatlıkla uygulanabilir, daha düzgün ve kolay kesilebilir



## DAYANIKLILIKTA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Güçlendirilmiş pah kenarları ile kendisinden çok daha ağır plakalar kadar dayanıklı



## ÜRETİM TEKNOLOJİSİNDE YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Farklı üretim teknolojisiyle elde edilen özel jips-mix ile üretim

**ABS**  
**Intreme**  
**NATURA**


**STANDART ALÇI PLAKA**

**TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK  
7 KG/M<sup>2</sup>**

**KAPLAMASINDA GERİ  
DÖNÜŞÜMLÜ KAĞIT  
KULLANILAN DOĞA DOSTU  
HAFİF İÇ MEKAN ALÇI  
PLAKASI**



# Intreme Natura ve Sektör Standardı Alçı Plaka Karşılaştırma Tablosu

	Sektör Standardı Alçı Plaka	
<b>Kullanım Alanları</b>	Asma tavan Bölme duvar Duvar giydirme Kuru sıva duvar kaplama	Asma tavan Bölme duvar Duvar giydirme Kuru sıva duvar kaplama
<b>Kalınlık</b>	12,5 mm	12,5 mm
<b>Ağırlık</b>	7.9 - 8.2 kg/m <sup>2</sup>	<b>7.0 - 7.3 kg/m<sup>2</sup></b> (Yaklaşık %14 daha hafif)
<b>26 tonluk bir aracın ortalama taşıma kapasitesi</b>	3300 m <sup>2</sup>	<b>3720 m<sup>2</sup></b>
<b>Plaka yüzeyi</b>	Düzdün yüzey	Düzdün yüzey
<b>Yoğunluk</b>	630 - 650 kg/m <sup>3</sup>	<b>560 - 585 kg/m<sup>3</sup></b>
<b>Paralel mukavemet</b>	210 N	210 N
<b>Dik mukavemet</b>	550 N	550 N
<b>Isıl iletkenlik değeri</b>	0,25 W/mK	0,25 W/mK
<b>Su buharı geçişine direnç katsayısı</b>	10	10
<b>Uzunluk</b>	2000 - 3600 mm	2000 - 3600 mm
<b>Genişlik</b>	1200 mm	1200 mm
<b>Ürün Standardı</b>	A2 - s1, d0 (TS EN 520 +A1'e göre)	A2 - s1, d0 (TS EN 520 +A1'e göre)

\*Yukarıdaki ölçülerin dışında farklı ölçülerde alçı plaka üretimi mümkündür. Bilgi için lütfen sorunuz.

## Intreme Natura'nın Avantajları

- Daha hızlı ve kolay montaj ile zaman tasarrufu
- Harekete uyumlanma özelliği
- Daha düzdün ve kolay kesilir
- Daha hafif olmasına rağmen aynı kırılma ve sarkma direnci gösterir
- Binanın yükünü hafifletmek için farklı tip plaka kullanmaya gerek kalmaz

1 araçta daha fazla plaka

**7 kg/m<sup>2</sup>!**



ABS Alçı ve Blok San. A.Ş.

Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Cad.

No:6/1 34750 Ataşehir / İSTANBUL

Tel: 0 216 324 47 22 (Pbx) Fax: 0 216 324 47 23

[www.absalci.com.tr](http://www.absalci.com.tr) | [www.alcimabs.com](http://www.alcimabs.com)  absalci

