

ÜRÜN TANIMI	Soğuk uygulamalı anyonik bitüm emülsiyonu			
UYGULAMA ALANI	Su yalıtım uygulamalarında astar olarak kullanımının yanında temel duvarlarda nem tutucu olarakda kullanılır.Sınıf 1			
UYGULAMA METODU	Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanır. Uygulama kitapçığına bakınız.			
DEPOLAMA	Direkt gün ışığından koruyunuz, dik olarak depolayınız.Raf ömrü 1 yıldır.			
EKOLOJİK BİLGİLER	İnsan ve çevre açısından özel bir tehlike içermez.			
TEST	METOD	BİRİM	TOLERANS	DEĞER
YOĞUNLUK	TS 113	gr/cm ³	± 0,03	1,02
SU MİKTARI	TS 113	%	max.	55
KALINTI MİKTARI	TS 113	%	max.	55
KALINTININ KÜL MİKTARI	TS 113	%	max.	25
ASFALT KATMANI KÜR SÜRESİ	TS 113	saat	max.	24
ISITMA DENEYİ (100±3 C)	TS 113	-	-	kabarcıklaşma, çökme ve akma yok
ALEVLENEİLİRLİK	TS 113	-	-	Parlama, alevlenme yok
ESNEKLİK	TS 113	-	-	çatlama ve pullanma yok
HOMOJENLİK	TS 113	-	-	UYGUN
YAPIŞMA	TS 113	-	-	UYGUN