

Aquapanel® İç Cephe Astarı

Ürün Teknik Föyü

01/2020

Aquapanel® İç Cephe Astarı

Astar

Ürün Tanımı

Aquapanel® İç Cephe Plakaları üzerine, seramik yapıştırıcıdan önce, aderans arttırmak için kullanılan astardır.

Referans Standart

-

Kullanım Alanları

- Aquapanel® İç Cephe ve Zemin Plakaları üzerine yapılacak olan seramik yapıştırıcısı uygulamalarından önce
- Tuğla, briket, gazbeton, brüt beton ve çimento bazlı sıva yapılmış yüzeylere çimento bazlı sıva işleminden önce

Stoklama ve Saklama Koşulları

- Kovalar doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda 5 - 35 °C arasında stoklanmalıdır.
- Normal şartlar altında, ağzı açılmamış ambalajlarda stok ömrü dikkate alınarak stoklanmalıdır.
- Kullanılmayan kovaların ağzı kapalı tutulmalıdır.
- Kovalar dondan korunmalıdır.

Genel Özellikler

Tanım	Ağırlık (kg)	Paketleme (adet/kova)	Raf Ömrü	Ürün Kodu
Aquapanel® İç Cephe Astarı	15	1	12 ay	49279

Teknik Özellikler

Tanım	Değer
Su karışım oranı (Aquapanel® zemin)	1/1
Su karışım oranı (Aquapanel® iç cephe)	1/2
Su karışım oranı (tuğla, beton, vb.)	1/4
Tüketim miktarı (Aquapanel zemin)	50 g
Tüketim miktarı (Aquapanel iç cephe)	40 - 60 g
Tüketim miktarı (tuğla, beton vb.)	50 - 100 g
Kuruma süresi (Aquapanel® zemin) 23 °C, 50% nem	3 saat
Kuruma süresi (Aquapanel® iç cephe) 23 °C, 50% nem	12 saat
Kuruma süresi (tuğla, beton vb.) 23 °C, 50% nem	12 saat

Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr

▶ teknik@knauf.com.tr

Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. 06800 Bilkent - ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506

Ocak 2020

Knauf A.Ş broşür içerisindeki tüm bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Her hakkı saklıdır, izinsiz çoğaltılamaz, kopyalanamaz.