



Aquapanel® Zemin Plakası

Ürün Teknik Föyü

01/2020

Aquapanel® Zemin Plakası

Zemin plakası

Ürün Tanımı

Çimento bazlı zemin plakasıdır.

Depolama

Plakalar her zaman dik taşınmalıdır. Paletler üzerinde stoklanmalıdır. Plakalar açık havada stoklanacak ise, paletlerin üzeri naylon vb. ile kapatılmalıdır. İç mekanda en fazla 6, dış mekanda ise 5 palet üst üste stoklanmalıdır.

Referans Standart

-

Kullanım Alanları

- Kuru şap zemin uygulamaları

Özellikleri

- %100 suya dayanım
- Küf ve mantar oluşturmama
- Ağır yüklere karşı dayanım
- Yüksek ısı ve ses yalıtımı
- Yerden ısıtma sistemleri ile yüksek performans ve enerji tasarrufu
- Vidasız, yapıştırımlı bağlantı
- Temiz, hızlı ve kolay montaj

Teknik Özellikler

Tanım	Zemin Plakası	Zemin Plakası MF	Zemin Seramik Altı Plaka
Darbe yollu ses yalıtım değeri ($\Delta L_{w,H}$)	6-27	6-27	-
Noktasal yük maks. (kN)	1.0 - 4.0	1.0 - 4.0	-
Yüzey yükü maks. (kN / m ²)	2.0 - 4.0	2.0 - 4.0	-
Yangına tepki (DIN 4102)	A2	A2	A1
Yangına dayanım (dak.)	30-90	30-90	-
Kenar tipi	Oluklu		Yuvarlatılmış

Ürün Çeşitliliği

Tanım	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Ağırlık (kg/m ²)	Paketleme (adet/palet)	Ürün Kodu
Aquapanel® Zemin Plakası	22	600	900	37	50	105235
Aquapanel® Zemin Plakası MF	33	600	900	39	50	110555
Aquapanel® Zemin Seramik Altı Plaka	6	900	1200	8,5	1000	111764

Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

► 444 YAPI - 9274

► www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr

► teknik@knauf.com.tr

Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. 06800 Bilkent - ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506

Knauf A.Ş broşür içerisindeki tüm bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Her hakkı saklıdır, izinsiz çoğaltılamaz, kopyalanamaz.