



100 L / torba

AQUAPANEL® Tesviye Dolgusu (Kedi Kumu)

Aquapanel® Zemin Sistemlerinde plakaların altında kullanılan, yükseklik seviyeleme, yangın koruma, ısı ve ses yalıtımı sağlayan perlitli dolgu malzemesidir.

Kullanım Alanları

- Aquapanel® Zemin Plakalarının altı

Stoklama ve Saklama Koşulları

- Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir ortamda stoklanmalıdır.
- Düz bir satıh üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır.
- Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Genel Özellikler

	Ağırlık (L)	Paketleme (adet)	Raf Ömrü
AQUAPANEL® TESVİYE DOLGUSU	100	1	6 ay

Teknik Özellikler

Tane boyutu (mm)	0 - 6
Yoğunluk (kg / m ³)	165
Tüketim miktarı 10 mm derinlik için kg / m ²	1,85
Isı iletkenlik katsayısı W/(mK)	0,06
Yapı malzemesi sınıfı (DIN 4102)	B2
Sıkıştırma gücü (%10 sıkıştırıcı gerilim)	≥90 kPa

Sipariş Bilgileri

En az sipariş miktarı 1 torbadır.

Tavsiye edilen fiyat listesi için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp>