

Aquapanel® Zemin Plakalarını birbirine yapıştırmak için plaka kenarlarına uygulanan suya dayanıklı yapıştırıcıdır.



310 ml / tüp

Kullanım Alanları

- Aquapanel® Zemin Plakalarının derzleri

Stoklama ve Saklama Koşulları

- Tüpler kuru ve serin ortamda, dik olarak stoklanmalıdır.
- Ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Rutubetten korunmalı ve kapalı olarak saklanmalıdır.
- Güneş ışınlarından ve sıcaklık etkilerinden korunmalıdır.

Genel Özellikler

| | Ağırlık (ml/tüp) | Paketleme (adet/tüp) | Raf Ömrü |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------|
| AQUAPANEL® ZEMİN YAPIŞTIRICISI (PU) | 310 | 1 | 9 ay |

Teknik Özellikler

| | |
|--|-----------------|
| Yoğunluk (g / ml) | 1,4 |
| Sıcaklık direnci (sertleşikten sonra) | -40°C ila +80°C |
| Nem direnci (EN 12765'e göre) | C4 |
| Açık kullanım süresi (dk) (20°C ve 65% nispi nemde) | 80 |

Kalite belgeleri için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/kalitebelgeleri.asp>

Tavsiye edilen fiyat listesi için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp>