



Knauf Alüminyum Subasman Profili

Yalıtım plakalarının bina yüzeyine sağlam ve teraziye alınarak tespitini sağlayan başlangıç profilidir.

Kullanım Alanları

- Dıştan ısı yalıtım sistemleri

Stoklama ve Saklama Koşulları

- Profiller bağ olarak paketlenir.
- Profillerin ıslanmaması gerekir.
- Ambalajlar düz, kuru, temiz bir alanda stoklanmalıdır.

Genel Özellikler

Profil tipi	Ağırlık (kg/m)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paketleme (adet/bağ)
Alüminyum Subasman Profili	4,4	33	2500	10
	4,7	43		
	5,55	53		
	5,35	63		
	6,05	73		
	6,8	83		

Sipariş Bilgileri

En az sipariş miktarı 1 bağıdır. Tabloda belirtilen ölçüler dışındaki taleplerinizde satış birimimiz ile iletişime geçiniz.

Kalite belgeleri için bakınız: <http://www.teknik.knauf.com.tr/tr/dokueman-merkezi/index.php>

Tavsiye edilen fiyat listesi için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/tr/ueruenler-ve-sistemler/fiyat-listeleri>