



# UA Profilleri

## Profil

### Ürün Tanımı

Alçıpan® Bölme Duvar ve Asma Tavan yapımında, kapı - pencere dikey kenarlarında ve Aquapanel® cephe uygulamalarında kullanılan, et kalınlığı yüksek, taşıyıcı profildir.

### Referans Standart

TS EN 14195

### Kullanım Alanları

- Bölme duvar sistemleri
  - Asma tavan sistemleri
- Askı sisteminden bağımsız Alçıpan® tavanlar

### Stoklama ve Saklama Koşulları

- Profiller bağ olarak paketlenir.
- Profillerin ıslanmaması gerekir.
- Ambalajlar düz, kuru, temiz bir alanda stoklanmalıdır.

Genel Özellikler

Tanım		Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Uzunluk (mm)	Paketleme (adet/bağ)	Ürün Kodu
UA Profilleri	UA50	2	1,87	48,8	40	3000	6	3345
	UA75		2,296	73,8			4	3355
	UA100		2,686	98,8				3364

### Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)  
[Doküman Merkezi](#)

### Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ [www.knauf.com.tr](http://www.knauf.com.tr) / [www.teknik.knauf.com.tr](http://www.teknik.knauf.com.tr)

▶ [teknik@knauf.com.tr](mailto:teknik@knauf.com.tr)

Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. 06800 Bilkent - ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506