



Knauf Sandstone-Design Astar

Knauf Sandstone-Design Grund

Knauf Sandstone-Design sistemi için yüzey sertleştirme astarı

Ürün açıklaması

Knauf Sandstone-Design Grund, özel polimer esaslı ve alkali dirençli astardır.

Teslimat biçimi

5 litrelik bidon

Ürün kodu: 312304

Depolama

Serin ve buzlanmaya karşı korunaklı bir ortamda (+5°C ila +25°C) açılmamış orijinal kabında 6 ay süreyle saklanabilir. Açılmış kapları hava geçirmez şekilde kapatın. Doğrudan güneş ışığı ve ısı etkisine karşı koruyun.

Kalite

Sandstone-Design sistemi, mantolama uygulaması ile birlikte ETAG 004 standardına uygun olarak test edilmiş olup, Z-33.43-82 sayılı denetim onayına tabidir.

Uygulama alanı

Knauf Sandstone-Design, iç ve dış alanlarda ve mantolama yapılmış cephelerin üzerinde son kat olarak kullanılır.

Knauf Sandstone Grund Astarı, kumtaşı plakalarının yüzeylerini, görünümlerini değiştirmeden sabitler ve sertleştirir.

Özellikler

- Şeffaf
- Yosun ve mantarlara karşı geciktirici ve önleyici
- İç ve dış cephe için uygun

P853.de Knauf Sandstone-Design Grund Astarı

Knauf Sandstone-Design plakaların yüzey sertleştirme astarı



Uygulama

Knauf Sandstone-Design plakalarının yapıştırıcısı tamamen kurduktan sonra standart Knauf Sandstone-Design Grund Astarı uygulayın.

Kullanımdan önce bidonu iyice çalkalayın. Knauf Sandstone-Design Grund'u 1:2 oranında suyla seyreltin ve rulo fırça yardımıyla aşağıdan yukarıya doğru dolgun bir katman halinde sürün. Uygulama ara verilmeden yapılır; genel olarak plaka derzlerinde ara verilmelidir.

Yapıştırıcının artıkları, eksik yerler veya Knauf Sandstone-Design deformasyonundan kaynaklanan çatlaklar, kumtaşı tasarımı plakalarının bir benzeri veya uygun kum ile doldurulabilir.

Çalışma aletlerini kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin. Knauf Sandstone-Design Grund Astarı nedeniyle meydana gelen kirlenmeleri (sıçramalar ve benzeri) henüz ıslak durumdayken ılık suyla temizleyin. Kuruyan malzeme, ıslak bir bezle yumuşatılarak çıkarılabilir.

Kuruma

Astarlama sonrasında yüzeyi Knauf Sandstone-Design Versiegelung uygulamasından önce en az 1 gün bekleyin.

Uygulama sıcaklığı/iklimi

Astarlamanın uygulanması ve tamamen kurmasına kadar malzeme, zemin ve hava sıcaklığı +10 °C'nin altına düşmemeli ve +30 °C'nin üzerine çıkmamalıdır.

Özellikle dikkat edilmesi gerekenler

Knauf Sandstone-Design Grund Astarı diğer malzemelerle (temiz su hariç) karıştırılamaz, çünkü bu durumda özellikleri önemli derecede değişebilir.

Güvenlik uyarıları ve imha

Malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız.

Teknik veriler

Yoğunluk:	yaklaşık 1.0 kg/l
Viskozite:	akışkan
pH değeri:	yaklaşık 7.5

Malzeme tüketimi

Zemin	Tüketim uygulama başına g/m ²
Knauf Sandstone-Design Plakaları	300

Verilen bütün bilgiler yaklaşık değerlerdir ve alt zemine göre farklılık gösterebilir. Kesin tüketimi ürün üzerinde belirleyin.

► 444 YAPI - 9274

► www.teknik.knauf.com.tr

► teknik@knauf.com.tr

Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. 06800 Bilkent - ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506