



## Guardex® Derz Yapıştırıcısı (Powerelast)

Ürün Teknik Föyü

04/2019

# Guardex® Derz Yapıştırıcısı (Powerelast)

## Derz yapıştırıcısı

### Ürün Tanımı

Guardex® ek yerleri ve birleşim derzlerinde kullanılan, suya, dış hava koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklı beyaz renkli yalıtım macunudur.

### Stoklama ve Saklama Koşulları

Tüpler kuru ve serin ortamda, dik olarak stoklanmalıdır. Ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Rutubetten korunmalı ve kapalı olarak saklanmalıdır. Güneş ışınlarından ve sıcaklık etkilerinden korunmalıdır.

### Referans Standart

-

### Kullanım Alanları

- Guardex® dış cephe kuru yapı duvar sistemleri
- Guardex® dış cephe mantolama sistemleri
- Guardex® dış cephe havalandırma sistemleri

### Teknik Özellikler

Tanım	Yoğunluk (g/cm <sup>3</sup> )	Sertleşme Süresi (mm/gün)	Çekme mukavemeti (N/mm <sup>2</sup> )	Sıcaklık direnci (sertleştikten sonra)
Guardex® Derz Yapıştırıcısı (Powerelast)	1,4	3	2,2	-40 ila +80°C

### Ürün Çeşitliliği

Tanım	Ağırlık (kg/kutu)	Paketleme (adet/kutu)	Raf Ömrü (ay)	Ürün Kodu
Guardex® Derz Yapıştırıcısı (Powerelast)	300	1	18	200373

### Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

### Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ [www.knauf.com.tr](http://www.knauf.com.tr) / [www.teknik.knauf.com.tr](http://www.teknik.knauf.com.tr)

▶ [teknik@knauf.com.tr](mailto:teknik@knauf.com.tr)

Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. 06800 Bilkent - ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506