

## GUARDEX® Vida (Sivri Uçlu)

Ürün Teknik Föyü

04/2019



## GUARDEX® Vida (Sivri Uçlu)

Vida

### Ürün Tanımı

Guardex® Plakaları'nın 1,0 mm kalınlığı kadar olan profillere sabitlenmesinde kullanılan, en az 240 saat tuz testi dayanımına sahip sivri uçlu vidadır.

### Depolama

Ambalajlar düz, kuru, temiz bir alanda stoklanmalıdır.

### Referans Standart

-

### Kullanım Alanları

- Guardex® Dış Cephe Duvar Sistemleri
- Guardex® Mantolama Sistemleri
- Guardex® Havalandırılmalı Sistemler

### Özellikleri

- Temiz ve kolay montaj

### Teknik Özellikler

Tanım	Çap (mm)	Boy (mm)	Ağırlık (kg/m <sup>2</sup> )	Paketleme (adet/paket)	Ürün Kodu
GUARDEX® Vida (Sivri Uçlu)	3,5	25	1,32	1000	449540

### Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

### Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ [www.knauf.com.tr](http://www.knauf.com.tr) / [www.teknik.knauf.com.tr](http://www.teknik.knauf.com.tr)

▶ [teknik@knauf.com.tr](mailto:teknik@knauf.com.tr)

Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. 06800 Bilkent - ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506