

## K415 Kendinden Tesviye Şapı

Ürün Teknik Föyü

04/2019



## K415 Kendinden Tesviye Şapı

Şap

### Ürün Tanımı

Brio Kuru Şap Zemin Sistemlerinde, zemin tesviyesinde kullanılan ince düzeltme şapıdır.

### Referans Standart

-

### Kullanım Alanları

- Brio
- Vidipan zemin

### Stoklama ve Saklama Koşulları

- Torbalar orjinal ambalajında, ağzı kapalı olarak ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir.
- Düz bir sathta, paletler üzerinde stoklanmalıdır.
- Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

## Genel Özellikler

Tanım	Ağırlık (kg)	Paketleme (adet)	Raf Ömrü	Ürün Kodu
K415 Kendinden Tesviye Şapı	25	1	18 ay	5696

## Teknik Özellikler

Tanım	
Uygulama kalınlığı (mm)	15 mm'ye kadar
Basınç dayanımı (N / mm <sup>2</sup> )	> 22
Eğilme dayanımı (N / mm <sup>2</sup> )	> 7
Yoğunluk (kg / L)	1,9 (ıslak) / 1,7 (kuru)
Tüketim miktarı 1 mm kalınlıkta (kg / m <sup>2</sup> )	1,6
Isıl genleşme katsayısı (mm / mK)	0,01
Karıştırılma sonrası işleme (dk)	30
Yüzeyde işleme (dk)	10
Su karışım oranı (L)	6,5
Kuruma süresi 2 mm kalınlık için (gün)	2
Kuruma süresi 10 mm kalınlık için (gün)	8

### Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

### Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ [www.knauf.com.tr](http://www.knauf.com.tr) / [www.teknik.knauf.com.tr](http://www.teknik.knauf.com.tr)

▶ [teknik@knauf.com.tr](mailto:teknik@knauf.com.tr)

Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. 06800 Bilkent - ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506