



Earthwool 042

Yeni Nesil Mineral Yün Esaslı
Çatı Siltesi



Ürün Tanımı:

Knauf Insulation tarafından patentli ECOSE® teknolojisi ile üretilen Earthwool 042, kullanılmayan çatı arasında döşeme üzerine serilerek uygulanan yüksek performanslı, uzun ömürlü, çevre dostu, yeni nesil mineral yün esaslı çatı siltesidir. Yangına karşı yüksek dayanıma sahiptir; en yüksek yanına tepki sınıfı olan A1 klasmanında yer almaktadır. Kullanım amacına ve talep edilen performansa göre bir veya her iki yüzü Aluminyum Folyo veya ECOSE® Tülü kaplı olarak sunulmaktadır.

Temel Özellikleri:

İsı İletim Katsayısı:
 $\lambda_D = 0,042 \text{ W/m.K}$

Yangına Karşı Tepki Sınıfı:
Euroclass A1 (TS EN 13501-1)

Çevre Dostu ECOSE® Teknolojisi:
Bağlayıcı içerisinde fenol, formaldehit türüvi
uçucu organik bileşikler barındırmaz.

Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	İsı İletim Katsayısı λ_D (W/mK)	İsı İletim Direnci R ($\text{m}^2\text{k/W}$)
100	1200	8000	0,042	2,40
120	1200	6000	0,042	2,90
140	1200	6000	0,042	3,30

Earthwool 042

Yeni Nesil Mineral Yün Esaslı Çatı Şiltesi



Ürün Avantajları:

- Düşük ısı iletkenlik katsayısı sayesinde mükemmel termal yalıtım sağlarken, ses yalıtımına katkıda bulunur. Yangına tepki sınıfılandırmasında A1 sınıfındadır.
- Benzersiz lif yapısı sayesinde alternatif şiltelere göre daha az tozuma yapar ve çok daha az kaşındırır. Kolay ve rahat uygulamalara imkan tanır.
- Esnek ve dayanıklı lif yapısı sayesinde malzeme çok daha kolay kesilir.

- Yenilikçi ECOSE® Teknolojisi sayesinde bağlayıcısında fenol ve formaldehit türevi zararlı kimyasallar, akrilik ve boyar madde barındırmaz. Geri dönüştürülebilir hammadde içeriği ile çevre dostudur; yapılarda daha sağlıklı ve yaşanabilir yaşam alanları oluşturulmasına katkı sağlar.
- Detaylara mükemmel yerleşerek oluşması muhtemel termal ve akustik kaçakların önüne geçer.

Teknik Özellikler	Birim	Değer
İş İletim Katsayısı	W/m.K	0,042
Yangına Tepki Sınıfı	-	A1
Su Buharı Difüzyon Direnci	-	1
Basma Dayanımı (%10'luk deformasyonda)	kPa	Gerekmez
Sertifika	-	CE
Ambalajlama	-	PE film

Uygulama:

- Çatı döşemesi üzerinde uygulama yapmadan önce, döşeme sağlamlığı ve uygunluğu kontrol edilmelidir.
- Earthwool 042 Çatı Şiltesi, paketinden çıkarılarak tamamen açılmalıdır.
- Uygulamaya, çatı döşemesinin en uç noktasından başlanmalı ve geriye doğru, çatı alanı giriş holü yönünde devam edilerek sonlandırılmalıdır.
- Çatı şilteleri, yan yüzeyleri birbirlerine temas edecek ve aralarında hava boşluğu kalmayacak şekilde sık ve bitişik döşenmelidir. Gerekli durumlarda uygun ölçülere göre kesilerek boyutlandırılmalıdır.

Paketleme ve depolama:

Earthwool 042 Çatı Şiltesi, sıkıştırılmış paketlerde 2 kat PE koruyucu film ve son kat şirink ile sarılı paletli şekilde sunulmaktadır. Uygulama sahasında daha uzun ürün ömrü için ürünler, iç mekanda, üzeri örtülü, kuru ve rutubetsiz ortamlarda muhafaza edilmelidir ve paketler doğrudan yerle temas etmemelidir.



**Knauf Insulation
Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

75. Yıl Mahallesi (Küçük Organize Sanayi)
1. Cad No: 1/G 26250 Eskişehir
Tel: + 90 222 228 28 00 **Fax:** + 90 222 228 28 04
www.knaufinsulation.com.tr