

## EPIGREEN YEŞİL ÇATI SİSTEMİ

EPIGREEN yeşil çatı sistemi; ODE YALITIM tarafından, EPIKON ANTİROOT membranları ve komponentleri kullanarak geliştirilmiştir. Kök itici membranı, her iki yüzü de kabarcıklı tasarıma sahip drenaj levhası ve tıkanmaz filtre keçesi ile uzun ömürlü, sorunsuz, hesaplı yeşil çatı çözümleri sunmaktadır.

İlk kat EPIKON membranın üstüne EPIKON EP 400 ANTİROOT membran kullanılarak hem su yalıtımı yapılmış olur hem de sistemin bitki köklerine karşı tam dayanımı sağlanmış olur. EPIGREEN yeşil çatı sistemi, üstüne serilecek bitki ve toprak katmanlarına uygun olarak oluşturulmuştur.

SU YALITIM PAKETİ			
İlk Kat Bitümlü Örtü			
Ürün	Kalınlık (mm)	Rulo Ebat (m)	Palet Metrajı (m <sup>2</sup> )
EPIKON EP 300-5 POLYESTER	3,0	1x10	300
EPIKON EP 400-5 POLYESTER	4,0	1x10	230
EPIKON EP 300-10 POLYESTER	3,0	1x10	300
EPIKON EP 400-10 POLYESTER	4,0	1x10	230
EPIKON EP 300-20 POLYESTER	3,0	1x10	300
EPIKON EP 400-20 POLYESTER	4,0	1x10	230
İkinci Kat Kök İtici Bitümlü Örtü			
EPIKON EP 300 ANTİROOT	3,0	1x10	300
EPIKON EP 400 ANTİROOT	4,0	1x10	230

KÖK İTİCİ FOLYO		
Ürün	Rulo Boyutları	m <sup>2</sup>
EPIGREEN EGR RB 40	5x40	200

ISI YALITIM PAKETİ						
ODE ISIPAN	Kalınlık	Levha Boyutları	Paketteki Levha Sayısı	Paket Miktarı	Paket Miktarı	1m <sup>2</sup> =? m <sup>2</sup>
	(cm)	(cm)	(adet)	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>3</sup> )	
Ode Isipan DT PRM 300 (Döşeme ve teraslar için 300 Kpa)	3	60x120	14	10,08	0,3024	33,33
	4	60x120	10	7,20	0,2880	25,00
	5	60x120	8	5,76	0,2880	20,00
	6	60x120	7	5,04	0,3024	16,67

DRENAJ PAKETİ		
Ürün	Levha / Rulo Boyutları	m <sup>2</sup>
Geotekstil Keçe		
EPIGREEN EGR RCPI 500	2x50	100
Drenaj Levhası		
EPIGREEN EGR DR 250	0,9x1,9	342 (200 Levha)
Filtre Keçesi		
EPIGREEN EGR SF 27	2,1x200	420
EPIGREEN EGR SF 32	2,1x150	315

## EPIKON PROOF MEMBRAN SERİSİ SU YALITIM ÖRTÜLERİ

Temel ve tek yüz kalıp perde su yalıtım uygulamalarında güvenle kullanılabilen, taze betona yüksek yapışma mukavemetine sahip, yeni nesil su yalıtım sistemidir. Temel su yalıtımında; koruma betonu atılmadan, doğrudan Epikon Proof Membran üzerinde, demir donatı işleri yapılabilir, temel betonu atılabilir. Sahip olduğu reçete ve üst yüzeyindeki özel kum yapısı sayesinde, üstüne dökülecek betona yüksek yapışma mukavemetine sahiptir. Soğukta bükülme değeri -20°C'dir.

Ürün	Kalınlık (mm)	Soğukta Bükülme (°C)	Çekme Muk. (N/50mm)	Rulo Ebat (m)	Palet Metrajı (m <sup>2</sup> )
EPIKON PROOF EP 450 YATAY DOUBLE	4,5	-20	1000/800	1x8	160
EPIKON PROOF EP 450 YATAY	4,5	-20	1000/800	1x8	160
EPIKON PROOF EP 350 YATAY	3,5	-20	1000/800	1x10	300
EPIKON PROOF EP 200 YATAY PROTECTOR	2,0	-20	1000/800	1x15	450
EPIKON PROOF EP 300 DİKEY	3,0	-20	1000/800	1x10	300



A: Piyale Paşa Bulvarı, Ortadoğu Plaza Kat 12 34384, Okmeydanı, Şişli, İstanbul / Türkiye

T: +90 212 210 49 06 F: +90 212 210 49 07

facebook/ODEYalitim twitter.com/ODE\_YALITIM linkedin.com/company/odeyalitimofficial instagram.com/odeyalitim ode.com.tr

↑  
DİK DEPOLAYINIZ

Epikon bir yalıtım malzemesidir.  
Epikon is an insulation brand.

ODE

ISO 9001  
ISO 14001

BITÜMLÜ SU YALITIM MALZEMESİ  
BITUMINOUS WATERPROOFING MEMBRANE

EPIKON

↓  
STORE UPRIGHT

EN İYİSİNİ ARAYANLARA

EPIKON  
MEMBRAN

ODE<sup>®</sup>  
INSULATES THE FUTURE

# EPIKON MEMBRAN

Polimer modifiye bitümlü membran, bitümün fiziksel özelliklerini (şekil değiştirme, yumuşama ve eğilme noktaları, uv ve yorulma vb.) iyileştirmek için bitüm ile polimerlerin (APP veya SBS) yüksek sıcaklıkta işlem görmesi ile elde edilen üstün nitelikli su yalıtım örtüsüdür.

Yeni Epikon bitümlü membran örtüleri; yüksek performanslı, dört mevsim kolay uygulanabilir, uzun ömürlü su yalıtım çözümleri sunar.

Türkiye'de ilk defa, -30°C soğukta bükülme değerine sahip bitümlü su yalıtım örtüsü Epikon membran serisinde sunuluyor.

Epikon membran serisinde hdpe filmlili, mineralli bitümlü membranlar ile birlikte Epikon Proof membran ve Epikon Antiroot kök itici membranlar da yer almaktadır.

Epikon Antiroot membranlar, 3 ve 4 mm kalınlıklarında içerdiği özel formül sayesinde bitki köklerine dayanıklı, yeşil çatı sistemler için oluşturulmuş su yalıtım örtüleridir.

Epikon Proof Su Yalıtım Sistemi; temel ve tek yüz kalıp perde su yalıtım uygulamalarında güvenle kullanılabilen, taze betona yüksek yapışma mukavemetine sahip yeni nesil bitümlü membranlardır.

## EPIKON -5°C MEMBRAN SERİSİ SU YALITIM ÖRTÜLERİ

APP modifiye bitümün özelliklerini bünyesinde barındırır. Camtülü ve non-woven polyester keçe taşıyıcılı tiplerde üretilmektedir. Mineralli membran kalınlığı arttırılmıştır. Soğukta bükülme değeri -5°C'dir.

Ürün	Kalınlık (mm)	Soğukta Bükülme (°C)	Çekme Muk. (N/50mm)	Rulo Ebat (m)	Palet Metraji (m <sup>2</sup> )
EPIKON EC 200-5 CAMTÜLÜ	2,0	-5	300/200	1x15	450
EPIKON EC 300-5 CAMTÜLÜ	3,0	-5	300/200	1x10	300
EPIKON EP 300-5 POLYESTER	3,0	-5	800/600	1x10	300
EPIKON EP 400-5 POLYESTER	4,0	-5	800/600	1x10	230
EPIKON EP 400-5 MIN POLYESTER KIRMIZI, YEŞİL, GRİ	3,8	-5	800/600	1x10	230

## EPIKON -10°C MEMBRAN SERİSİ SU YALITIM ÖRTÜLERİ

APP modifiye bitümün özelliklerini bünyesinde barındırır. Camtülü ve non-woven polyester keçe taşıyıcılı tiplerde üretilmektedir. Mineralli membran kalınlığı arttırılmıştır. Soğukta bükülme değeri -10°C'dir.

Ürün	Kalınlık (mm)	Soğukta Bükülme (°C)	Çekme Muk. (N/50mm)	Rulo Ebat (m)	Palet Metraji (m <sup>2</sup> )
EPIKON EC 200-10 CAMTÜLÜ	2,0	-10	300/200	1x15	450
EPIKON EC 300-10 CAMTÜLÜ	3,0	-10	300/200	1x10	300
EPIKON EP 300-10 POLYESTER	3,0	-10	800/600	1x10	300
EPIKON EP 400-10 POLYESTER	4,0	-10	800/600	1x10	230
EPIKON EP 400-10 MIN POLYESTER KIRMIZI, YEŞİL, GRİ	3,8	-10	800/600	1x10	230

## DİK DEPOLAYINIZ

# EPIKON

BITÜMLÜ SU YALITIM MALZEMESİ  
BITUMINOUS WATERPROOFING MEMBRANE

STORE UPRIGHT

## EPIKON -20°C MEMBRAN SERİSİ SU YALITIM ÖRTÜLERİ

SBS modifiye bitümün özelliklerini bünyesinde barındırır. Camtülü ve non-woven polyester keçe taşıyıcılı tiplerde üretilmektedir. Mineralli membran kalınlığı arttırılmıştır. Soğukta bükülme değeri -20°C'dir.

Ürün	Kalınlık (mm)	Soğukta Bükülme (°C)	Çekme Muk. (N/50mm)	Rulo Ebat (m)	Palet Metraji (m <sup>2</sup> )
EPIKON EC 200-20 CAMTÜLÜ	2,0	-20	300/200	1x15	450
EPIKON EC 300-20 CAMTÜLÜ	3,0	-20	300/200	1x10	300
EPIKON EP 300-20 POLYESTER	3,0	-20	800/600	1x10	300
EPIKON EP 400-20 POLYESTER	4,0	-20	800/600	1x10	230
EPIKON EP 400-20 MIN POLYESTER KIRMIZI, YEŞİL, GRİ	3,8	-20	800/600	1x10	230

## EPIKON -30°C MEMBRAN SERİSİ SU YALITIM ÖRTÜLERİ

SBS modifiye bitümün özelliklerini bünyesinde barındırır. Camtülü ve non-woven polyester keçe taşıyıcılı tiplerde üretilmektedir. Mineralli membran kalınlığı arttırılmıştır. Soğukta bükülme değeri -30°C'dir.

Ürün	Kalınlık (mm)	Soğukta Bükülme (°C)	Çekme Muk. (N/50mm)	Rulo Ebat (m)	Palet Metraji (m <sup>2</sup> )
EPIKON EC 200-30 CAMTÜLÜ	2,0	-30	300/200	1x15	450
EPIKON EC 300-30 CAMTÜLÜ	3,0	-30	300/200	1x10	300
EPIKON EP 300-30 POLYESTER	3,0	-30	1000/800	1x10	300
EPIKON EP 400-30 POLYESTER	4,0	-30	1000/800	1x10	230
EPIKON EP 400-30 MIN POLYESTER KIRMIZI, YEŞİL, GRİ	3,8	-30	1000/800	1x10	230

## EPIKON ANTIROOT KÖK ÖNLEYİCİ MEMBRAN SERİSİ SU YALITIM ÖRTÜLERİ

Yeşil çatı sistemler için oluşturulmuş su yalıtım örtüleridir. Sahip olduğu formülü sayesinde bitki köklerine dayanıklıdır. Uzun yıllar boyunca bitki köklerine direnç göstererek su yalıtımının zarar görmesini engeller. APP modifiye bitümün özelliklerini bünyesinde barındırır. Non-woven polyester keçe taşıyıcılıdır. Soğukta bükülme değeri -10°C'dir. EN 13948 Kök İtici test raporuna sahiptir.

Ürün	Kalınlık (mm)	Soğukta Bükülme (°C)	Çekme Muk. (N/50mm)	Rulo Ebat (m)	Palet Metraji (m <sup>2</sup> )
EPIKON EP 300 ANTIROOT POLYESTER	3,0	-10	800/600	1x10	300
EPIKON EP 400 ANTIROOT POLYESTER	4,0	-10	800/600	1x10	230